



TAFELPARKETT

PANEL PARQUET

100% BEST QUALITY PARQUET

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

TAFELMUSTER | DESIGN

- 04 London
- 05 Berlin
- 06 Paris
- 07 Rom
- 08 Wien
- 09 Bern

INFORMATIONEN | INFORMATION

- 10 Tafelparkett auf Fußbodenheizung | Panel parquet on underfloor heating
- 11 Klebstoffempfehlung | Adhesive suggestion
- 11 Oberflächenempfehlung | Surface suggestion



ÜBER 120 JAHRE ERFAHRUNG MORE THAN 120 YEARS EXPERIENCE

Seit mehr als 120 Jahren ist Gunreben bundesweit tätig. Das Familienunternehmen ist als Hersteller und Händler anspruchsvoller Massivparkettböden bekannt. Die Liebe zum Holz, überlieferte Tradition und modernste Technik sind Ausdruck gewachsener Unternehmensstruktur.

For more than 120 years Gunreben operates nationwide. The family is known as a manufacturer and trader of sophisticated Solid hardwood floors. The love of wood, traditional tradition and modern technology are an expression grown company structure.





LONDON

Der Tafelboden LONDON im historischen Verlegemuster erhebt Ihren Parkettboden zum Kunstwerk. Das Muster LONDON besteht aus Parkettstäben mit einer Breite von 50mm bzw. 70mm. Die Stäbe sind als Verlegeelement auf einem Baumwollnetz verklebt. Die Größe einer Tafel beträgt 300 x 300mm bzw. 420 x 420mm.

LONDON

The Panel parquet LONDON in the historical laying pattern raises your parquet floor to a work of art. The pattern LONDON consists of strips with a width of 50mm or 70mm. The pieces are glued as an element on a cotton net. The size of an element is 300 x 300mm or 420 x 420mm.

Technische Daten technical data

Dicke:	10mm oder 15mm
thickness:	10mm or 15mm
Breite der Stäbe:	50mm oder 70mm
with of the strips:	50mm or 70mm
Abmessung des Elements	300 x 300mm oder 420 x 420mm (je nach Stabbreite)
dimension of the elements:	300 x 300mm or 420 x 420mm (depends on the width)
Sortierungen:	Exquisit - Natur - Rustikal - Naturell
grading:	Exquisite - Nature - Rustic - Naturell
Herstellungsnorm:	analog DIN EN 13226 bzw. 13227
norm:	analog DIN EN 13226 or 13227
Zertifizierung:	CE vorhanden
certificate:	CE available
Fußbodenheizung:	geeignet
underfloor heating:	suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
weight:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
Wuchsgebiet:	Europa
growing area:	middle europe
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying:	complete gluing on subfloor



BERLIN

Der Tafelboden BERLIN im historischen Verlegemuster erhebt Ihren Parkettboden zum Kunstwerk. Das Muster BERLIN besteht aus Parkettstäben mit einer Breite von 50mm bzw. 70mm. Die Stäbe sind als Verlegeelement auf einem Baumwollnetz verklebt. Die Größe einer Tafel beträgt 300 x 300mm bzw. 420 x 420mm.

BERLIN

The Panel parquet BERLIN in the historical laying pattern raises your parquet floor to a work of art. The pattern BERLIN consists of strips with a width of 50mm or 70mm. The pieces are glued as a element on a cotton net. The size of a element is 300 x 300mm or 420 x 420mm.

Technische Daten technical data

Dicke:	10mm oder 15mm
thickness:	10mm or 15mm
Breite der Stäbe:	50mm oder 70mm
with of the strips:	50mm or 70mm
Abmessung des Elements	300 x 300mm oder 420 x 420mm (je nach Stabbreite)
dimension of the elements:	300 x 300mm or 420 x 420mm (depends on the width)
Sortierungen:	Exquisit - Natur - Rustikal - Naturell
grading:	Exquisite - Nature - Rustic - Naturell
Herstellungsnorm:	analog DIN EN 13226 bzw. 13227
norm:	analog DIN EN 13226 or 13227
Zertifizierung:	CE vorhanden
certificate:	CE available
Fußbodenheizung:	geeignet
underfloor heating:	suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
weight:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
Wuchsgebiet:	Europa
growing area:	middle europe
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying:	complete gluing on subfloor



PARIS



Der Tafelboden PARIS im historischen Verlegemuster erhebt Ihren Parkettboden zum Kunstwerk. Das Muster PARIS besteht aus Parkettstäben mit einer Breite von 50mm bzw. 70mm. Die Stäbe sind als Verlegeelement auf einem Baumwollnetz verklebt. Die Größe einer Tafel beträgt 300 x 300mm bzw. 420 x 420mm.

PARIS

The Panel parquet PARIS in the historical laying pattern raises your parquet floor to a work of art. The pattern PARIS consists of strips with a width of 50mm or 70mm. The pieces are glued as a element on a cotton net. The size of a element is 300 x 300mm or 420 x 420mm.

Technische Daten technical data

Dicke:	10mm oder 15mm
thickness:	10mm or 15mm
Breite der Stäbe:	50mm oder 70mm
with of the strips:	50mm or 70mm
Abmessung des Elements	300 x 300mm oder 420 x 420mm (je nach Stabbreite)
dimension of the elements:	300 x 300mm or 420 x 420mm (depends on the width)
Sortierungen:	Exquisit - Natur - Rustikal - Naturell
grading:	Exquisite - Nature - Rustic - Naturell
Herstellungsnorm:	analog DIN EN 13226 bzw. 13227
norm:	analog DIN EN 13226 or 13227
Zertifizierung:	CE vorhanden
certificate:	CE available
Fußbodenheizung:	geeignet
underfloor heating:	suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
weight:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
Wuchsgebiet:	Europa
growing area:	middle europe
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying:	complete gluing on subfloor



ROM

Der Tafelboden ROM im historischen Verlegemuster erhebt Ihren Parkettboden zum Kunstwerk. Das Muster ROM besteht aus Parkettstäben mit einer Breite von 50mm bzw. 70mm. Die Stäbe sind als Verlegeelement auf einem Baumwollnetz verklebt. Die Größe einer Tafel beträgt 350 x 350mm bzw. 490 x 490mm.

ROM

The Panel parquet ROM in the historical laying pattern raises your parquet floor to a work of art. The pattern ROM consists of strips with a width of 50mm or 70mm. The pieces are glued as a element on a cotton net. The size of a element is 350 x 350mm or 490 x 490mm.

Technische Daten technical data

Dicke:	10mm oder 15mm
thickness:	10mm or 15mm
Breite der Stäbe:	50mm oder 70mm
with of the strips:	50mm or 70mm
Abmessung des Elements	350 x 350mm oder 490 x 490mm (je nach Stabbreite)
dimension of the elements:	350 x 350mm or 490 x 490mm (depends on the width)
Sortierungen:	Exquisit - Natur - Rustikal - Naturell
grading:	Exquisite - Nature - Rustic - Naturell
Herstellungsnorm:	analog DIN EN 13226 bzw. 13227
norm:	analog DIN EN 13226 or 13227
Zertifizierung:	CE vorhanden
certificate:	CE available
Fußbodenheizung:	geeignet
underfloor heating:	suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
weight:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
Wuchsgebiet:	Europa
growing area:	middle europe
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying:	complete gluing on subfloor



WIEN

Der Tafelboden WIEN im historischen Verlegemuster erhebt Ihren Parkettboden zum Kunstwerk. Das Muster WIEN besteht aus Parkettstäben mit einer Breite von 50mm bzw. 70mm. Die Stäbe sind als Verlegeelement auf einem Baumwollnetz verklebt. Die Größe einer Tafel beträgt 350 x 350mm bzw. 478 x 478mm.

WIEN

The Panel parquet WIEN in the historical laying pattern raises your parquet floor to a work of art. The pattern WIEN consists of strips with a width of 50mm or 70mm. The pieces are glued as a element on a cotton net. The size of a element is 350 x 350mm or 478 x 478mm.

Technische Daten technical data

Dicke:	10mm oder 15mm
thickness:	10mm or 15mm
Breite der Stäbe:	50mm oder 70mm
with of the strips:	50mm or 70mm
Abmessung des Elements	350 x 350mm oder 478 x 478mm (je nach Stabbreite)
dimension of the elements:	350 x 350mm or 478 x 478mm (depends on the width)
Sortierungen:	Exquisit - Natur - Rustikal - Naturell
grading:	Exquisite - Nature - Rustic - Naturell
Herstellungsnorm:	analog DIN EN 13226 bzw. 13227
norm:	analog DIN EN 13226 or 13227
Zertifizierung:	CE vorhanden
certificate:	CE available
Fußbodenheizung:	geeignet
underfloor heating:	suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
weight:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
Wuchsgebiet:	Europa
growing area:	middle europe
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying:	complete gluing on subfloor



EXQUISIT
EXQUISITE



NATUR
NATURE



RUSTIKAL
RUSTIC



RÄUCHERICH
SMOKED OAK NATURELL

BERN

Der Tafelboden BERN im historischen Verlegemuster erhebt Ihren Parkettboden zum Kunstwerk. Das Muster BERN besteht aus Parkettstäben mit einer Breite von 50mm bzw. 70mm. Die Stäbe sind als Verlegeelement auf einem Baumwollnetz verklebt. Die Größe einer Tafel beträgt 340 x 340mm bzw. 478 x 478mm.

BERN

The Panel parquet BERN in the historical laying pattern raises your parquet floor to a work of art. The pattern BERN consists of strips with a width of 50mm or 70mm. The pieces are glued as a element on a cotton net. The size of a element is 340 x 340mm or 478 x 478mm.

Technische Daten technical data

Dicke:	10mm oder 15mm
thickness:	10mm or 15mm
Breite der Stäbe:	50mm oder 70mm
with of the strips:	50mm or 70mm
Abmessung des Elements	340 x 340mm oder 478 x 478mm (je nach Stabbreite)
dimension of the elements:	340 x 340mm or 478 x 478mm (depends on the width)
Sortierungen:	Exquisit - Natur - Rustikal - Naturell
grading:	Exquisite - Nature - Rustic - Naturell
Herstellungsnorm:	analog DIN EN 13226 bzw. 13227
norm:	analog DIN EN 13226 or 13227
Zertifizierung:	CE vorhanden
certificate:	CE available
Fußbodenheizung:	geeignet
underfloor heating:	suitable
Brandschutzklasse:	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class:	CFL-S1 according DIN-EN 14342 table 1
Gewicht:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
weight:	10mm ca. 7,5 kg/qm; 15mm ca. 10,5 Kg/qm
Wuchsgebiet:	Europa
growing area:	middle europe
Verlegung:	vollflächige Verklebung
laying:	complete gluing on subfloor

TAFELPARKETT AUF FUSSBODENHEIZUNG

PANEL PARQUET ON UNDERFLOOR HEATING

Tafelparkett ist für die Verlegung auf Fußbodenheizung sehr gut geeignet. Es müssen allerdings einige Punkte bei der Auswahl beachtet werden.

Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte Warmwasser-Fußbodenheizung. Dieser Typ hat sich bereits über viele Jahre bewährt und ist sehr gut für Parkettböden geeignet. Bei diesem System darf die max. Oberflächentemperatur des verlegten Parkettbodens 29°C nicht überschreiten. Auf keinen Fall darf unser Parkett auf eine Elektro-Fußbodenheizung verlegt werden. Bei solchen Heizungen ist ein gemäßigtes Auf- bzw. Abheizen nicht möglich. Die Temperaturschwankungen sind somit sowohl in der Intensität, als auch in der Geschwindigkeit zu hoch. Diese extremen Schwankungen könnten zu irreparablen Schäden Ihres Parkettbodens führen.

Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an. Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differenzielles Quell- und Schwindverhalten haben. Grundsätzlich gelten helle Hölzer als Problemhölzer. Dunkle Hölzer sind daher bei der Auswahl zu bevorzugen. Eine Fuge ist, auch wenn Sie nicht verschmutzt ist, durch das fehlende Licht (Schattenwurf) dunkel. Bei hellen Holzarten ist daher die optische Beeinträchtigung bei gleicher Fugenbreite wesentlich stärker als bei dunklen. Als besonders gut hat sich die Holzart Eiche erwiesen.

Brandschutzklasse:

Eiche + Räuchereiche

Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4

Panel parquet is suitable for the installation on a subfloor with underfloor heating. But you have to take care about some important points.

The normal underfloor heating system is the so-called warm-water-underfloor-heating. This type has been proven over years and years and is very good for installing Panel parquet. With this system the maximum surface temperature of the installed floor is not allowed to be over 29°C. Under no circumstances, the floor shall be installed on any kind of electric underfloor heating.

The choice of the correct type of wood is also a very important point. Wood is a hygroscopic building material. It adapts to the relative room climatic conditions. Therefore, you should only use calm type of woods which moves on little and slow. In general, all kind of light color wood are problem kind of woods. You should prefer darker kind of woods. Oak had proved that it is very good on underfloor heating.

Fire protection class:

Oak + Smoked Oak

Cfl-S1 according EN 14342 table 1 footnote 4

UNSERE KLEBSTOFFEMPFEHLUNG OUR ADHESIVE SUGGESTION

FÜR ALLE ESTRICHE FOR ALL SCREEDS

PU/SMP

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
PU Voranstrich PU primer	10 Liter	ca. 200 ml
Zahnpachtel #6 (TKB B-11) putty knife		
2-K PU two-component PU	10 kg	ca. 1000 g
SM-Polymer schubfest SMP push-hard	15 kg	ca. 1000 g



UNSERE OBERFLÄCHENEMPFEHLUNG OUR SURFACE SUGGESTION

GEÖLTE OBERFLÄCHE OILED SURFACE

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
Bona Mix & Fill Fugenkitt filler	5,0 Liter	ca. 100 - 120 g
Gunreben Meisteröl Natur oxidative oil nature	1,0 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Natur oxidative oil nature	2,5 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Natur oxidative oil nature	5,0 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Weiß oxidative oil white	1,0 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Weiß oxidative oil white	2,5 Liter	ca. 100 g



LACKIERTE OBERFLÄCHE LAQUERED SURFACE

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
Bona Mix & Fill Fugenkitt filler	5,0 Liter	ca. 100 - 120 g
Bona Prime Grundierung primer	5,0 Liter	ca. 100 - 120 g
Bona Tech Mega halbmatt lacquer half-matt	5,0 Liter	ca. 300 g
Bona Traffic matt lacquer matt	5,0 Liter	ca. 400 g



Ihr G²-Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448 0
Fax +49(0)9543 / 448 7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co.KG - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583 - Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 -
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH - Sitz Bamberg - Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Ingeborg Edel, Georg Edel